



# VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch)) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

## Gültig für Mehrkomponentensysteme

**Datum**

09.11.2020

**Hersteller**

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

**Handelsname**

HYDRUPUR 7000 seidenmatt 20 TR

**Beschreibung**

2K-PUR Decklack 5 :1 mit PU-Härter 70wv

**Verwendungszweck**

2K-PUR Decklack, wasserverdünnbar

## Stammkomponente

Dichte (g/ml) 1.04

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Polyurethan/Acrylpolymer	24.0	Wasser	66.3
		Glykole	5.2
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Entschäumer	1.8
		Polyurethanverdicker	0.5
		Wachse	0.8
Füllstoffe	Gew. %	Mattierungsmittel	1.4
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

## Härterkomponente

Dichte (g/ml) 1.08

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
aliphatisches Polyisocyanat	62.2	Glykol-Diether	36.8
Hexamethylen-1,6-diisocyanat	0.07	N-Cyclohexyldimethylamin	0.93
Additive	Gew. %		

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 20

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente -

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente 0