



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

30.11.2021

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

Haftexpress weiss

Beschreibung

KH-Vorlack, lösemittelhaltig

Verwendungszweck

Haftvorlack für Holz und schwierige Untergründe im Innen- und Aussenbereich (ausser nur gut masshaltiges Holz)

Dichte (g/ml)

1.4

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz + acryliertes Alkyd	17.2	Testbenzine < 2% Aromaten	28.41
Alkydharz thixotropiert	2.5		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	32.8		
		Additive	Gew. %
		Pentanonoxim	0.80
		Netzmittel	0.26
		Entschäumer	0.14
Füllstoffe	Gew. %	Cobalt Neodecanoate	0.06
Calciumcarbonat	4.1	Calcium (2-ethylhexanoate)	0.48
Talkum	8.2	Zirkoniumcarboxylat	0.25
Kieselgur	4.8		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.