



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

21.04.2020

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

Isolator weiss

Beschreibung

wasserverdünnbare Isoliergrundierung

Verwendungszweck

wasserverdünnbare Isolier- und Absperrfarbe

Dichte (g/ml)

~1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylatharz (fest)	12.0	Wasser	42-45
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	24.0		
		Additive	Gew. %
		Wachsemulsion	3.0
		Netzmittel	0.3
		Entschäumer	0.6
		Verdicker	1.6
Füllstoffe	Gew. %		
Kaolin	8.0		
Bariumsulfat	7.0		
		Biozide	Gew. %
		BIT	200 ppm
		CIT/MIT 3:1	14.9 ppm
		ZnPy	100 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.