



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

29.03.2017

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

NC-Hammerschlaglack

Beschreibung

Hammerschlaglack, lösemittelhaltig

Verwendungszweck

Hauptsächlich zum Spritzen von grundierten Metallflächen

Dichte (g/ml)

0.98

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Celluloseacetobutyrat	4.3	Acetate	55.58
Alkydharz	5.2	Aromaten	2.0
Acrylharz	23.9	Testbenzine (< 2% Aromaten)	2.2
Pigmente	Gew. %		
Aluminiumpigmente	4.1		
		Additive	Gew. %
		Polysiloxane	0.2
		Netzmittel	0.6
		Thixotropierungsmittel	0.9
		Silikonöl (hochviskos)	0.02
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.