



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

02.11.2016

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

Nitrolackfarbe matt weiss

Beschreibung

Nitrokombilack für innen

Verwendungszweck

Hauptsächlich zum Spritzen von grundierten Metall- und Holzflächen im Innenbereich

Dichte (g/ml)

~1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Nitrocellulose	3.9	Acetate	35.6
Alkydharz	5.4	Alkohole	2.9
Maleinatharz	6.7	Xylol	4.2
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	20.9		
		Additive	Gew. %
		Diisooctyladipat	1.0
		Bentone	0.6
Füllstoffe	Gew. %		
Talkum	18.6		
Siliciumdioxid	0.2		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.