



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

10.11.15

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

Nitrospritzspachtel weiss

Beschreibung

Nitrokombilack für innen

Verwendungszweck

Schnelltrocknender Spritzfüller für MDF-, Span-, Sperrholz-, Tischler- und Hartfaserplatten

Dichte (g/ml)

1.33

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Nitrocellulose	3.9	Acetate	41.0
Alkydharz	5.4	Alkohole	2.9
		Xylol	5.5
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	20.9		
		Additive	Gew. %
		Diisooctyladipat	1.0
		Bentone	0.6
Füllstoffe	Gew. %		
Talkum	18.6		
Siliciumdioxid	0.2		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.