



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

16.11.2021

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

RUCOLAN weiss

Beschreibung

KH-Vorlack, lösemittelhaltig

Verwendungszweck

Aussenvorlack für Holzuntergründe

Dichte (g/ml)

1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	19.6	Testbenzine (Aromaten < 2%)	27.59
Alkydharz thixotropiert	8.0		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	28.0		
		Additive	Gew. %
		Methylethylketoxim	0.45
		Netzmittel	0.25
		Entschäumer	0.50
		Bentonit	0.40
Füllstoffe	Gew. %	Calcium (2-ethylhexanoate)	0.50
Calciumcarbonat	9.5	Zirkoniumcarboxylat	0.30
Talkum	3.2		
Siliciumdioxid	1.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.