



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

08.09. 2020

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

RUCOLINOL Oelfarbe weiss

Beschreibung

Hochwertige, ökologische Oelemaille auf Saflorölbasis

Verwendungszweck

Speziell für nicht-masshaltiges Aussenholzwerk (Holzschalungen, Gebälk, Pergolen, Untersichten, Fachwerk, Schindeln usw.)

Dichte (g/ml)

~1.35

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Safloröl	22.0	Testbenzine (< 2% Aromaten)	15.35
Leinöl/Standöl	9.0	Testbenzine (2-25% Aromaten)	0.3
Tallölderivate (100%)	5.0		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	22.0		
		Additive	Gew. %
		Methylethylketoxim	0.45
		Netzmittel	0.34
		Entschäumer	0.17
		Antiabsetzmittel	1.0
Füllstoffe	Gew. %	Cobalt	0.02
Bariumsulfat	12.8	Calcium	0.13
Talkum	9.7	Zirconium	0.14
Pyrog. Kieselsäuren	0.5	Lichtschutzmittel	0.50
Wachse	0.5	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.