



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

18.10.2021

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

RUCOSILAT Fassadenfarbe

Beschreibung

Dispersionssilikat Fassadenfarbe

Verwendungszweck

Fassadenfarbe mit Filmschutz

Dichte (g/ml)

~1.50

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat (fest)	4.0-5.0	Glykole	0.3
Kaliwasserglas (fest)	3.2-3.7	Wasser	38.0-41.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	13.0-15.0		
		Additive	Gew. %
		Verdickungsmittel	0.70
		Netzmittel	0.60
		Entschäumer	0.50
		Polysiloxan	1.5-1.7
Füllstoffe	Gew. %	Wachs	1.7-2.0
Calciumcarbonat	10.0-11.0		
Talkum	3.5-4.0		
Glimmer	13.0-14.0		
Kaolin	5.0-5.5	Biozide	Gew. %
		Diuron	0.01
		Pyrithion-Zink	0.008
		2-Octyl-2H-isothiazol-3-on	0.004

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.