



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

10.04.2024

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

RUCOSIL Solar plus

Beschreibung

acrylmodifizierte Silikonharzfarbe mit Filmschutz

Verwendungszweck

Silikonharz-Fassadenfarbe mit Filmschutz

Dichte (g/ml)

~1.57

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylharz	10.2	Glykole	2.5
Polysiloxanharz	6.8	Wasser	30
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	23-25		
		Additive	Gew. %
		Netzmittel	0.3
		Entschäumer	0.7
		PU-Verdicker	0.3
Füllstoffe	Gew. %		
Talkum	3-4		
Kieselgur	3-4		
Calciumcarbonat	17-18	CIT/MIT (3:1)	0.0014
Zinkoxid	0.045	Biozide	Gew. %
		BIT	0.016
		2-Octyl-2H-isothiazol-3-on	0.004
		Diuron	0.010
		Pyrrhion-Zink	0.017

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.