



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**

16.11.2021

**Hersteller**

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

**Handelsname**

Samicolor Solid weiss

**Beschreibung**

Ölemaille auf Basis Saflor-/Tallöl /Standöl

**Verwendungszweck**

Speziell für dauerhafte Anstriche von nicht-masshaltigem Aussenholzwerk.

**Dichte (g/ml)**

ca. 1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Saflor- /Tallöl - Derivate (90% NawaRo)	18.75	Testbenzine (< 2% Aromaten)	33.05
Standöl / Safloröl	7.5		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	23.5		
		Additive	Gew. %
		Netzmittel	0.3
		Entschäumer	0.1
		Bentone	1.5
		Calcium (2-ethylhexanoate)	0.60
Füllstoffe	Gew. %	Zirkoniumcarboxylat	0.30
Talkum	3.0	Lichtschutzmittel	0.30
Bariumsulfat	9.9		
Siliciumdioxid	0.9		
Wachse	0.3	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.