



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

07.01.2022

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

Allgrundprimer HS weiss

Beschreibung

High-Solid-Metall- und Haftgrund / antikorrosiv

Verwendungszweck

Multifunktionaler Primer und Grundierung mit vollwertigem Korrosionsschutz

Dichte (g/ml)

~1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Epoxyester	9.0	Testbenzine (Aromaten < 2%)	25.60
modifiziertes Alkydharz	10.5	Testbenzine (Aromaten 2-25%)	6.50
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	20.0		
Korrosionsinhibitor	5.0	Additive	Gew. %
		Pentanonoxim	0.8
		Netzmittel	1.5
		Entschäumer	0.5
		Calcium (2-ethylhexanoate)	0.4
Füllstoffe	Gew. %	Zirkoniumcarboxylat	0.2
Siliciumdioxid	2.4		
Talkum	17.6		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.