



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

20.04.2020

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

EXPRESSATOR weiss

Beschreibung

wasserverdünnbarer Vorlack für innen und aussen

Verwendungszweck

Vorlack und Grundierung für Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe

Dichte (g/ml)

1.4

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acryl-Co-Polymer	19.8	Diglykol Ether	1.0
		Glykole	3.0
		Wasser	33.3632
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	25.0		
		Additive	Gew. %
		PU-Verdicker	1.0
		Netzmittel	1.4
		Entschäumer	0.9
		Ammoniaklsg.	0.08
Füllstoffe	Gew. %		
Talkum	7.2		
Calciumcarbonat	7.2		
Zinkoxid	0.0218		
		Biozide	Gew. %
		BIT	0.0256
		CIT/MIT (3:1)	0.0014
		ZnPy	0,0080

Die ~~Summe~~ aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.