



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

01.11.2016

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

Nitrohartgrund farblos

Beschreibung

Nitrocellulosegrund / für innen

Verwendungszweck

Schnelltrocknender, universell einsetzbarer Einlassgrund auf Nitrobasis für Innenholzwerk

Dichte (g/ml)

0.89

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Nitrocellulose	9.4	Acetate	63.52
		Alkohole	25.6
		Testbenzine (mind. 17% Aromaten)	0.30
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Diisooctyladipat	1.0
		Entschäumer	0.18
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.