



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

24.08.2022

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

RUCOFLEX Fassadenfarbe weiss

Beschreibung

Reinacrylharz-Fassadenfarbe, lösemittelhaltig

Verwendungszweck

Frostunempfindliche, lösemittelhaltige Fassadenmattfarbe

Dichte (g/ml)

~ 1.4

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Polymethylmethacrylat	10.5	Testbenzine (< 2% Aromaten)	21.0
Polymer	3.9	Aromaten	11.6
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	28.9		
		Additive	Gew. %
		Netzmittel	1.2
Füllstoffe	Gew. %		
Talkum	6.4		
Calciumcarbonate	9.6		
Kieselgur	6.0		
Pyrog. Kieselsäure	0.9	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.