



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

20.04.2020

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

MAGISTRATOR Haftvorlack weiss

Beschreibung

1K-PUR Vorlack für innen und aussen, wasserverdünnbar

Verwendungszweck

universeller Innen- und Aussenvorlack

Dichte (g/ml)

~1.38

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Polyurethan / Acryldispersion	19.2	Glykole	5.6
		Wasser	32.182
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	25.0		
		Additive	Gew. %
		PU-Verdicker	2.0
		Netzmittel (nicht-ionog.)	2.0
		Entschäumer	1.0
		Ammoniaklsg.	0.5
Füllstoffe	Gew. %	Korrosionsinhibitor	0.5
Talkum	5.0		
Calciumcarbonat	7.0		
Zinkoxid	0.030		
		Biozide	Gew. %
		BIT	0.0234
		CIT/MIT (3:1)	0.0013
		ZnPy	0.0100

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.